

**A ESCOLHA DE QUEM
ENTENDE DE CARRETA SILO.**





LINHA
SILOCAR

METALESP

SEMIRREBOQUE SILO 3 EIXOS

PARA CAMINHÃO 4X2, 6X2 OU 8X2

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.



CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Fabricado em aço carbono, estrutural, alta resistência ou inox;
- ▶ Cones com ângulo que evita retenção de material;
- ▶ Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- ▶ Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- ▶ Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- ▶ Abertura pneumática de válvulas;
- ▶ Coletor 2 ½" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- ▶ Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- ▶ Erguedor pneumático de eixo;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- ▶ Suporte para 2 estepes;
- ▶ 13 rodas 8,25 x 22,5;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Catracas de freio automáticas;
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Freios ABS e sistema TS/EBS;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Suporte para mangote;
- ▶ Mangote de descarga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Compressores e moto-compressores;
- ▶ Tomada de força;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Boca de carregamento adicional;
- ▶ Guarda corpo articulado;
- ▶ Aeradores;
- ▶ Suporte para simbologia;
- ▶ Porta cones;
- ▶ Suporte para extintor de incêndio;
- ▶ Porta calço (sem calço);
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Pintura/adessivagem personalizada;
- ▶ Suspensão Pneumática;
- ▶ Caixa Cozinha;
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Sistema de alerta de sob pressão.


CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Silo 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
30m³ 4X2	9.230mm	3.900mm	9.630mm
30m³ 6X2	11.100mm	3.800mm	11.500mm
35m³ 6X2	11.100mm	3.900mm	11.500mm
40m³ 6X2	11.100mm	4.000mm	11.500mm
37m³ 8X2	12.320mm	3.900mm	12.720mm
40m³ 8X2	12.650mm	3.975mm	13.050mm

SEMIRREBOQUE SILO 3 EIXOS (DISTANCIADOS)

PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.



CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Fabricado em aço carbono, estrutural, alta resistência ou inox;
- ▶ Cones com ângulo que evita retenção de material;
- ▶ Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- ▶ Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- ▶ Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- ▶ Abertura pneumática de válvulas;
- ▶ Coletor 2 1/2" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- ▶ Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- ▶ Erguedor pneumático de eixo;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- ▶ Suporte para 2 estepes;
- ▶ 13 rodas 8,25 x 22,5;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Catracas de freio automáticas;
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Freios ABS e sistema TS/EBS;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Suporte para mangote;
- ▶ Mangote de descarga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Compressores e moto-compressores;
- ▶ Tomada de força;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Boca de carregamento adicional;
- ▶ Guarda corpo articulado;
- ▶ Aeradores;
- ▶ Suporte para simbologia;
- ▶ Porta cones;
- ▶ Suporte para extintor de incêndio;
- ▶ Porta calço (sem calço);
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Pintura/adessivagem personalizada;
- ▶ Suspensão Pneumática;
- ▶ Erguedor de eixo adicional;
- ▶ Caixa Cozinha;
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Sistema de alerta de sob pressão.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Silo 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
37m³ 3ED 6X2	11.140mm	3.950mm	11.540mm
40m³ 3ED 6X2	11.140mm	4.050mm	11.540mm

SEMIRREBOQUE SILO 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.



CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Fabricado em aço carbono, estrutural, alta resistência ou inox;
- ▶ Cones com ângulo que evita retenção de material;
- ▶ Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- ▶ Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- ▶ Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- ▶ Abertura pneumática de válvulas;
- ▶ Coletor 2 ½" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- ▶ Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- ▶ Erguedor pneumático de eixo;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- ▶ Suporte para 2 estepes;
- ▶ 17 rodas 8,25 x 22,5;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Catracas de freio automáticas;
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Freios ABS e sistema TS/EBS;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Suporte para mangote;
- ▶ Mangote de descarga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Compressores e moto-compressores;
- ▶ Tomada de força;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Boca de carregamento adicional;
- ▶ Guarda corpo articulado;
- ▶ Aeradores;
- ▶ Suporte para simbologia;
- ▶ Porta cones;
- ▶ Suporte para extintor de incêndio;
- ▶ Porta calço (sem calço);
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Pintura/adessivagem personalizada;
- ▶ Suspensão Pneumática;
- ▶ Erguedor de eixo adicional;
- ▶ Caixa Cozinha;
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Sistema de alerta de sob pressão.


CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Silo 4 Eixos PBTC 58,5T	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
40m ³	12.510mm	3.940mm	12.910mm
45m ³	12.510mm	4.000mm	12.910mm

BITREM SILO 2+2 EIXOS

PARA CAMINHÃO 6X2 OU 6X4

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.



CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Fabricado em aço carbono, estrutural, alta resistência ou inox;
- ▶ Cones com ângulo que evita retenção de material;
- ▶ Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- ▶ Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- ▶ Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- ▶ Abertura pneumática de válvulas;
- ▶ Coletor 2 1/2" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- ▶ Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- ▶ Erguedor pneumático de eixo;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- ▶ Suporte para 2 estepes;
- ▶ 17 rodas 8,25 x 22,5;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Catracas de freio automáticas;
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Freios ABS e sistema TS/EBS;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Suporte para mangote;
- ▶ Mangote de descarga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Compressores e moto-compressores;
- ▶ Tomada de força;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Boca de carregamento adicional;
- ▶ Guarda corpo articulado;
- ▶ Aeradores;
- ▶ Suporte para simbologia;
- ▶ Porta cones;
- ▶ Suporte para extintor de incêndio;
- ▶ Porta calço (sem calço);
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Pintura/adesivagem personalizada;
- ▶ Suspensão Pneumática;
- ▶ Erguedor de eixo adicional;
- ▶ Caixa Cozinha;
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Sistema de alerta de sob pressão.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Bitrem Silo 2 + 2 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
45m ³	13.140mm	3.940mm	14.140mm
67m ³	14.800mm	4.000mm	15.480mm

SUPER BITREM SILO 3+3 EIXOS (BITRENÇÃO)

PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.



CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Fabricado em aço carbono, estrutural, alta resistência ou inox;
- ▶ Cones com ângulo que evita retenção de material;
- ▶ Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- ▶ Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- ▶ Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- ▶ Abertura pneumática de válvulas;
- ▶ Coletor 2 1/2" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- ▶ Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- ▶ Erguedor pneumático de eixo;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- ▶ Suporte para 2 estepes;
- ▶ 25 rodas 8,25 x 22,5;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Catracas de freio automáticas;
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Freios ABS e sistema TS/EBS;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Suporte para mangote;
- ▶ Mangote de descarga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Compressores e moto-compressores;
- ▶ Tomada de força;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Boca de carregamento adicional;
- ▶ Guarda corpo articulado;
- ▶ Aeradores;
- ▶ Suporte para simbologia;
- ▶ Porta cones;
- ▶ Suporte para extintor de incêndio;
- ▶ Porta calço (sem calço);
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Pintura/adesivagem personalizada;
- ▶ Suspensão Pneumática;
- ▶ Erguedor de eixo adicional;
- ▶ Caixa Cozinha;
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Sistema de alerta de sob pressão.


CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Super Bitrem Silo 3 + 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
54m ³	10.025mm	3.840mm	20.425mm

CARROCERIA SILO

PARA CAMINHÃO 4X2, 6X2, 6X4, 8X2 OU 8X4

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.



CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Fabricado em aço carbono, estrutural, alta resistência ou inox;
- ▶ Cones com ângulo que evita retenção de material;
- ▶ Tampas de alumínio com vedação em elastômero;
- ▶ Cones com almofada de fluidização e vibração;
- ▶ Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- ▶ Coletor 2 1/2" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- ▶ Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- ▶ Feixes de molas e/ou bolsas de ar;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Abertura pneumática de válvulas;
- ▶ Tampas em alumínio;
- ▶ Mangote de descarga;
- ▶ Suporte para mangote.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Tomada de força;
- ▶ Suporte para simbologia (sem simbologia);
- ▶ Porta cones (sem cones);
- ▶ Suporte para extintor de incêndio (sem extintores);
- ▶ Porta calço (sem calço);
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Pintura/adesivagem personalizada;
- ▶ Caixa Cozinha;
- ▶ Compressores e moto-compressores;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Guarda corpo articulado;
- ▶ Boca de carregamento adicional;
- ▶ Sirene de ré;
- ▶ Aeradores;
- ▶ Iluminação 03 Marias.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Carroceria Silo PBTC 16T/23T	Comprimento Total	Largura	Altura
15m ³	9.725mm	2.500mm	3.750mm
18m ³	9.950mm	2.600mm	3.750mm



FALE CONOSCO

A Metalesp reserva o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.
As imagens e ilustrações deste catálogo são meramente ilustrativas. 07/2025 - Revisão B.



**CENTRO DE GRAVIDADE MAIS
BAIXO: MAIS ESTABILIDADE E
SEGURANÇA.**



TARA INCOMPARÁVEL.



**AUSÊNCIA DE VOLUME MORTO:
MENOS MANUTENÇÃO.**



METALESP

IMPLEMENTOS

metalesp.com.br | (41) 3652-1419